Fiche technique

MAGIC MOUSSE

Code : ZMOUS

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide (mousse)
Couleur : incolore
Odeur : légère
pH à l'état pur : 9,8
Densité à 20°C : 1

Conditionnements :

Carton de 12 x 500 ml

Stockage :

Récipient sous pression.
Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri des rayons solaires et à une température comprise entre 5° et 50°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Formule déposée au centre antipoison de NANCY.
  Tél : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Date de création : 16/07/1997
Date de révision 4 : 15/07/2015

EUROCHIMIC-SOCHIPHARM
Enseigne ELCOPHARMA
20, rue Edouard Bouthier
F.89500 Villeneuve sur Yonne
Tél: (0)3.86.87.63.63
Fax : (0)3.86.87.35.35
info@elcopharma.com
www.elco-pharma.fr

NATURE CHIMIQUE

- Gaz propulseur : butane/propane/isobutane.
- Hydrocarbures aliphatiques
- Solvants glycoliques
- Additif anti-corrosion
- Conservateur
- Parfum
- Agents de surface anioniques
- Agents de surface non ioniques

USAGES ET PROPRIETES

MAGIC MOUSSE nettoie et fait briller toutes les surfaces plastiques et métalliques, grâce à sa mousse onctueuse, même celles verticales.
MAGIC MOUSSE ne raye pas, assurant ainsi le nettoyage très efficace des salissures grasses ou sèches, et cela dès la première application.

MAGIC MOUSSE assure l'entretien des surfaces suivantes :

✓ Aluminium anodisé ; émail ; faïence ; inox ; mobiliers d'ateliers et de bureaux lavables ; mobiliers peints lavables ; murs, peintures et vernis lessivables ; plastiques ; polyester ; portes d'ateliers ; surfaces modernes.

MAGIC MOUSSE peut être utilisé dans des d'activités variés :

✓ Collectivités ; crèches ; hôtellerie ; établissement de santé ; industries ; restauration collective et commerciale.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant emploi.
Pulvériser MAGIC MOUSSE à environ 20 cm de la surface à traiter et frotter à l'aide d'une éponge ou d'une microfibre humide. Insister si nécessaire sur les tâches rebelles.
Lustrer avec un chiffon doux et propre, ou avec un essuie-tout.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée.
- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.
- Utiliser seulement en zones bien ventilées.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- En cas d'ingestion, rincer la bouche, ne pas faire vomir, consulter d'urgence un médecin (lui monter l'étiquette ou la FDS).
- Ne pas respirer les aérosols.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)
☐ Pas d'étiquetage
☒ Etiquetage : **SGH02 ; H222 ; H229**
☒ Etiquetage additionnel : **EUH208**

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

☐ Non Soumis
☒ Soumis

CODE DOUANIER

3402202000