Fiche technique

AEROSOL RELIEF

Code : ZRELI

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide
Couleur : jaune clair
Odeur : orange
pH à l'état pur : N.A.
Densité à 20°C : 0,8 ± 0,02
Solubilité : non soluble dans l'eau ; soluble dans les solvants organiques

Conditionnement :

Carton de 12 x 500ml

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Formule déposée au centre antipoison de NANCY.
  Tél : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

Date de création : 10/01/1996
Date de révision 5 : 28/05/2015

EUROCHIMIC-SOCHIPHARM
Enseigne ELCOPHARMA
20, rue Edouard Bouthier
F.89500 Villeneuve sur Yonne
Tél: (0)3.86.87.63.63
Fax : (0)3.86.87.35.35
info@elcopharma.com
www.elco-pharma.fr

NATURE CHIMIQUE

- Gaz propulseur : butane
- Hydrocarbure aliphatique désaromatisé.
- Huile de silicone
- Huile essentielle d'orange

USAGES ET PROPRIETES

RELIEF laisse une agréable senteur d'orange, après son utilisation.
RELIEF donne de l'éclat à la surface traitée et retarde le dépôt de la poussière.
RELIEF permet d'entretenir et de protéger les surfaces, grâce à son film protecteur : instruments de musique, meubles cirés et vernis, skaï, tableaux de bord, pare-chocs plastiques
RELIEF peut également servir à la lubrification des : caoutchouc des portières de véhicules, charnières, joints, serrures.

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant emploi.
Pulvériser, sans excès, directement sur un chiffon doux, propre et non pelucheux.
Frotter légèrement la surface à traiter : la brillance est instantanée.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.
- Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- Procéder par de brèves pressions sans pulvérisations prolongées.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)
☐ Pas d'étiquetage
☒ Etiquetage : **SGH02 ; SGH09 ; H222 ; H229 ; H317 ; H336 ; H411 ; EUH066**
☐ Etiquetage additionnel

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

☐ Non Soumis
☒ Soumis

CODE DOUANIER

3402209000