

# BASO RINCAGE

Date de mise à jour : 31/07/2014

Version FT: 04

## DESCRIPTION

### Additif de séchage de la vaisselle

BASO RINCAGE est un additif de rinçage pour lave-vaisselles, tunnels de lavage professionnels. Permet un séchage rapide de la vaisselle et sans trace.

Ce produit est compatible avec tous les types de matériaux y compris aluminium et alliages, galvanisé.

Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.

Produit utilisable en Agriculture Biologique en application du Règlement CE n° 834/2007.

## UTILISATIONS

### Type de matériel :

Collectivité : Vaisselle, ustensils de cuisine, batteries, matériels de préparation.

| Type d'industrie | Méthode                                  | Temp. utilisation °C | Conc. utilisation % | Temps de contact |
|------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|
| Collectivité     | Ajout manuel ou automatique dans process | 10 à 90°C            | 0,01 à 0,2%         | Selon process    |

**CATALOGUE MATÉRIEL QUARON :** QUARON propose toute une gamme de matériels adaptés pour la sécurité du stockage (bac de rétention) et du transfert du produit (pompe vide fût, kit de soutirage), la maîtrise des concentrations (doseurs proportionnels) et la qualité de l'application (canon à mousse, centrale d'hygiène, pulvérisateur) pour tous les types de produits des gammes BASO/ARVO/INDAL.

Demander conseil à votre technico-commercial QUARON ou sur [baso@quaron.com](mailto:baso@quaron.com)

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

**Aspect :** Liquide.

**Couleur :** limpide, Vert

**Densité :** 1,03 ± 0,005 (20°C)

**pH :** 2,8 ± 0,2 ; sol. 0,3g/l (20°C)

**Viscosité, dynamique :** 10 mPa.s (20°C)

## CONDITIONNEMENTS

### Types de conditionnements disponibles :

Plusieurs conditionnements sont disponibles pour ce produit, pour plus d'informations sur ces conditionnements et les poids par conditionnement, veuillez contacter notre service commercial.

**DLUO :** 2 ans, voir conditionnement

## CONSIGNES DE SECURITE

**Recommandations d'utilisation :** Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. Fiche de données de sécurité (FDS) sur demande. En cas d'urgence, contactez le centre anti-poison de Nancy (03 83 32 36 36).

**Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles :** Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité.

**Conditions de stockage :** Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Craint le gel.

# BASO RINCAGE

Date de mise à jour : 31/07/2014

Version FT: 04

## CONTROLE DE CONCENTRATION

Pour la mesure de concentration de ce produit, veuillez contacter notre service commercial.

## TRAITEMENTS DES DECHETS

**Traitement des déchets** : Se reporter au chapitre 13 de la FDS

Motif de la mise à jour : Spécifications

### Adresse de contact

**QUARON H&D**

**BP 89152**

**3 Rue de la Buhotière**

**35091 RENNES CEDEX 9 - FRANCE**

**Tel. : +33 (0)2 99 29 46 75**

**Fax : +33 (0)2 99 29 46 86**

**baso@quaron.com - [www.basoarvo.com](http://www.basoarvo.com) / [www.quaron.com](http://www.quaron.com)**

**QUARON Hygiène et Désinfection est certifié**

**ISO 9001: 2008**

**ISO 14001: 2004 (Rennes)**

Les fiches de données de sécurité sont envoyées par mail selon les dispositions réglementaires lors de l'expédition de nos produits. Elles sont également disponibles auprès de notre force de vente.

Litiges : Le tribunal de commerce de Rennes est seul compétent. "le contenu de cette documentation relatif aux applications, n'engage en rien notre responsabilité. Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif et les conditions d'emploi doivent être adaptées à chaque cas particulier par l'utilisateur."

COLLECTIVITE CUISINE