

Fiche technique

GESTIF L

Code : YYYYCK

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : liquide
Couleur : vert
Odeur : eucalyptus
pH à l'état pur : 5.50 ± 0.5.
Densité à 20°C : 0,995 à 1,005
Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnements :

Carton de 2 X 5L

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Formule déposée au centre antipoison de NANCY.
Tél : 03.83.32.36.36
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

NATURE CHIMIQUE

- Bactéries et levures mésophyles non génétiquement modifiées.
- Enzymes protéolytiques et lipolytiques
- Sels minéraux azotés et phosphorés
- Oligoéléments
- Tensioactif non ionique
- Composition parfumante

USAGES ET PROPRIETES

L'emploi régulier de GESTIF L évite l'obturation des canalisations et des bacs à graisse. Son parfum eucalyptol dégage une senteur agréable. Grâce à sa formulation renfermant des microorganismes non pathogènes et des enzymes, GESTIF L dégrade biologiquement tout dépôt organique (graisses alimentaires, savons, etc.) et supprime ainsi les mauvaises odeurs résultantes.

MODE D'EMPLOI

Canalisations : En traitement journalier ou hebdomadaire, verser de l'eau tiède dans la canalisation pendant 15 secondes et ajouter GESTIF L selon le dosage suivant :

Diamètre du tuyau (cm)	Dosage/jour (ml)	Dosage/semaine (ml)
5	30	210
10	60	420
15	90	630
20	150	1050

Bacs à graisses : Pour bacs à graisses peu souillés : appliquer 1 fois le dosage de nettoyage. Après 2 jours, commencer le programme d'entretien. Pour bacs à graisses très souillés, mais à condition qu'ils coulent encore, appliquer le dosage de nettoyage tous les 2 jours jusqu'à ce qu'ils soient propres. Après commencer directement le programme d'entretien.

Capacité (litre)	Dosage nettoyage (litre)	Dosage entretien (ml/jour)
600	1	120
1200	2	240
1800	3	360

Fosses septiques et puisards : Pour nettoyer selon la capacité de la fosse ou du puisard, ajouter entre 400 et 1200 ml. Répéter l'opération chaque semaine jusqu'à ce que le système coule sans problème. Procéder ensuite au traitement d'entretien.

Capacité (m ³)	Dosage nettoyage (ml)	Dosage entretien (ml/semaine)
6	400	200
12	800	400
18	1200	600

Fosses à lisiers : Appliquer le traitement de choc pendant 2 semaines. Procéder ensuite au traitement d'entretien.

Capacité (m ³)	Dosage de choc (ml/jour)	Dosage entretien (ml/jour)
4	30	15
40	120	30
400	1100	480

Fiche technique

GESTIF L

Code : YYYCK

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

- Pas d'étiquetage
 Etiquetage
 Etiquetage additionnel : **EUH208 ; EUH 210**

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- Non Soumis
 Soumis

CODE DOUANIER

3402.90.90

Date de création : 23/02/2005
Date de révision 2 : 01/07/2015

EUROCHIMIC-SOCHIPHARM
Enseigne ELCOPHARMA
20, rue Edouard Bouthier
F.89500 Villeneuve sur Yonne
Tél: (0)3.86.87.63.63
Fax : (0)3.86.87.35.35
info@elcopharma.com
www.elco-pharma.fr